

XZ6 S117


RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO



Powered by
Kawasaki




**DOUBLE TRANSMISSION
HYDROSTATIQUE**



CARTER FLOTTANT



**PLATEAU DE COUPE
MÉCANO-SOUDÉ**



**SYNCHRO-STEER
TECHNOLOGIE**



**COLONNE DE DIRECTION
AJUSTABLE**

Moteur	Kawasaki
Type et cylindrée	Bicylindre, 726 cm ³
Transmission	Double hydrostatique ZT2200
Bac (capacité) (l)	En option (200 l)
Nbre de hauteurs de coupe	15
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	117 cm / 25-114 mm
Options de coupe	3 en 1 option
Buse de lavage / Kit mulching	- / inclus
Poids net (kg)	285

ENDURO SERIES™

XZ6 S117

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

ENDURO SERIES

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR

XZ6 S117

Type de moteur	Kawasaki
Cylindrée (cm ³)	726
Puissance (kW / min ⁻¹)	16,9 / nc
Cylindres	Bicylindre
Réservoir (capacité) (l)	13,25
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

TRANSMISSION

Transmission	Double Hydrostatique ZT2200
--------------	-----------------------------

SYSTEME D'ÉJECTION

Bac	230 l en option (19A70054100 & 490-950-C062)
Déфлекteur	Inclus

ROUES

Taille des roues (avant/arrière)	13" x 6,5" / 20" x 8"
Rayon de braquage (cm)	Zéro

SYSTÈME DE COUPE

Surface de tonte (rec.)	Jusqu'à 10 500 m ² /h
Largeur de coupe (cm)	117
Hauteur de coupe (min-max)	25 - 114 mm
Options de coupe	3 en 1 Option
Engagement des lames	Électromagnétique
Hauteurs de coupe	15
Buse de lavage/ kit mulching	- / inclus

DONNÉES

LpA / LwA / LwAg (dB)	85,4 / 98,9 / 100
Valeur de vibration corps / (facteur K)	1 / 0,5 m/s ²
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	5 / 1,5 m/s ²
Dimensions (L / l / H) (cm)	210 / 142 / 116
Poids net (kg)	285

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

TOURNE SUR PLACE
 PLATEAU MÉCANO-SOUDÉ
 RELEVAGE DU PLATEAU AU PIED