

**XZ6 S127**


RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO



Powered by  
**Kawasaki**



DOUBLE TRANSMISSION  
HYDROSTATIQUE



CARTER FLOTTANT



PLATEAU DE COUPE  
MÉCANO-SOUDÉ



SYNCHRO-STEER  
TECHNOLOGIE



COLONNE DE DIRECTION  
AJUSTABLE

Moteur	Kawasaki
Type et cylindrée	Bicylindre, 726 cm <sup>3</sup>
Transmission	Double hydrostatique ZT2800
Bac (capacité) (l)	En option (200 l)
Nbre de hauteurs de coupe	15
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	127 cm / 25-114 mm
Options de coupe	3 en 1 option
Buse de lavage / Kit mulching	- / inclus
Poids net (kg)	265

## ENDURO SERIES™

XZ6 S127

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

ENDURO SERIES

# CARACTÉRISTIQUES

## MOTEUR

### XZ6 S127

Type de moteur	Kawasaki
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	726
Puissance (kW / min <sup>-1</sup> )	- / -
Cylindres	Bicylindre
Réservoir (capacité) (l)	13,25
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

## TRANSMISSION

Transmission	Double Hydrostatique ZT2800
--------------	-----------------------------

## SYSTEME D'ÉJECTION

Bac	230 l en option (19A70054100 & 490-950-C062)
Déфлекteur	Inclus

## ROUES

Taille des roues (avant/arrière)	13" x 6,5" / 20" x 12"
Rayon de braquage (cm)	Zéro

## SYSTÈME DE COUPE

Surface de tonte (rec.)	Jusqu'à 11 500 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe (cm)	127
Hauteur de coupe (min-max)	25 - 114 mm
Options de coupe	3 en 1 Option
Engagement des lames	Électromagnétique
Hauteurs de coupe	15
Buse de lavage/ kit mulching	- / inclus

## DONNÉES

LpA / LwA / LwAg (dB)	89,8 / 102.6 / 105
Valeur de vibration corps / (facteur K)	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L / l / H) (cm)	210 / 153 / 116
Poids net (kg)	265

# CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

TOURNE SUR PLACE  
 PLATEAU MÉCANO-SOUDÉ  
 RELEVAGE DU PLATEAU AU PIED