

Cub Cadet®

XZ7 L152i - ULTIMA

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

POWERED BY
KOHLER®

MOTEUR INJECTION



TRAIN AVANT AMORTI




PLATEAU MÉCANO-SOUDÉ



GRAND SIEGE CONFORT
AVEC ACCOUDOIRS



CHÂSSIS TUBULAIRE
38X76 MM



LEVIERS AVEC GRIP SOFT
TOUCH ANTI-VIBRATION

Moteur	KOHLER EFI
Type et cylindrée	Bicylindre, 747 cm ³
Transmission	Double hydrostatique
Bac (capacité) (l)	En option (380 l)
Nbre de hauteurs de coupe	16
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	152 cm / 25-114 mm
Options de coupe	3 en 1 option
Buse de lavage / Kit mulching	- / inclus
Poids net (kg)	450

ENDURO SERIES™

XZ7 L152i - ULTIMA

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

ENDURO SERIES

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR**XZ7 L152i - ULTIMA**

Type de moteur	KOHLER EFI - Moteur à injection
Cylindrée (cm ³)	747
Puissance (kW / min ⁻¹)	14,8 / 2700
Cylindres	Bicylindre
Réservoir (capacité) (l)	20,8
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

TRANSMISSION

Transmission	Double Hydrostatique
--------------	----------------------

SYSTEME D'ÉJECTION

Bac	380 l en option (49A70002100)
Déфлекteur	Inclus

ROUES

Taille des roues (avant/arrière)	13" x 6,5" / 24" x 12"
Rayon de braquage (cm)	Zero

SYSTÈME DE COUPE

Surface de tonte (rec.)	Jusqu'à 15 000m ² /h
Largeur de coupe (cm)	152
Hauteur de coupe (min-max)	25 - 114 mm
Options de coupe	3 en 1 Option
Engagement des lames	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	16
Buse de lavage/ kit mulching	- / inclus

DONNÉES

LpA / LwA / LwAg (dB)	97,2 / 104,7 / 105
Valeur de vibration corps / (facteur K)	1 / 0,5 m/s ²
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	5 / 1,5 m/s ²
Dimensions (L / l / H) (cm)	233 / 177 / 134
Poids net (kg)	450

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

TOURNE SUR PLACE
LONGEVITÉ